

## Plastmofasikine

Plastmo 120 liter 200x600x1000mm faskine har en effektiv vandfordeling ud gennem siderne og en volumen, som gør den ideel til nedgravning i såvel store som små haver. Til afvanding af hustage, carporte, skure, terrasser med videre. Grave- og installationstid halveres. 25% mindre overskudsjord. Ikke nødvendigt med fiberdug. Tåler indtrængende rødder.

### Belastning:

Plastmo Faskine tåler ikke kørende trafik og belastning af personbiler, og bør derfor etableres i haven eller i udkanten af fx indkørslen eller terrassen.

### Overløb og rensning:

Plastmo Faskinen har et gennemgående drænrør som gør det muligt at rense faskinen. Overløbsrør kan tilsluttes for enden af faskinen. Alternativt kan tilslutning til kloak fungere som overløb. Bemærk: Evt. tilslutning til kloak SKAL udføres af autoriseret kloakmester.

### Volumen og vægt:

20 x 60 x 100 cm, som giver en volumen på 120 liter. Faskinens sideareal er 1,20 m<sup>2</sup>. I forhold til volumen er det markedets største sideareal. Vægt: 9,5 kg

Plastmo Faskinen har en hulrumsprocent på 94%, hvor almindelige sten faskiner kun har en hulrumsprocent på ca. 25%.

Afvandingsrør indbygget Ø110 mm